



MZ-01A型模组

√ 下载

产品说明:

LED芯片采用美国科锐品牌, 350mA时单颗光通量在130Lm以上; 采用二次配光技术, 蝙蝠翼型配光曲线, 灯具输出光率可达90%以上; 高效散热性能, 专业进口封装技术, 使用寿命可达50000小时以上; 稳压恒流驱动电源, 功率因数在0.95以上, 可直接连接交流电压; 模组化可插拔技术, 单一模组可热插拔, 现场可免工具维护; 超高防水防尘性能, LED模组防护等级高达IP67, 可在-40℃~50℃环境下正常使用。



适用环境:

城市快速路、主干道、次干道、支路、工厂、学校、等道路照明。

技术参数:

项 目	技术参数
型 号	MZ-01A型
LED芯片	美国科锐
LED数量	12
额定功率	35W
驱动电源工作电压	AC 176V~277V
驱动电源功率因数	>0.95
LED模组光效	≥95Lm/W
外形尺寸	300*70*69mm
色 温	3000K~5000K
显色指数	≥70
工作环境	-40℃~+50℃
工作湿度	≤90%
贮存温度	-30℃~+70℃
使用寿命	>50000小时
净 重	0.6 Kg
材 质	铝合金+光学PC
防护等级	IP67

◀ 上一页

1/3

▶ 下一页

四川华体照明科技股份有限公司

总部地址: 成都市西南航空港经济开发区双华路三段580号

总机: 86-28-85871869

销售热线: 86-28-85871858

售后热线: 86-28-85871558

招聘邮箱: zhaopin@huaticn.com

公司邮箱: huaticn@huaticn.com



官方微信

